

Isobar 420 CO Rock X-HP



Produktgruppe	110
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Udvendig modstand	Slid, Olie, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Maks. temperatur (°C)	121
Forstærkning	4
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

En meget fleksibel spiralslange til de hårdeste applikationer. Tilpasset til arbejdstryk på 420 bar. Med det ekstremt holdbare dæksel og fleksibilitet, er slangen velegnet i applikationer med høje krav til højt flow og højt tryk, og er let at samle. MSHA godkendt. Overtræder kravene i SAE 100 R15. Hylse: 4700-09-XX (brug kun med 1") 4700-10-XX (brug kun med 1 1/4" - 1 1/2")

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
10208612	3/4"	19	30.5	42	133	1.61
10208616	1"	25	38.7	42	165	2.11
10208620	1 1/4"	32	50	42	222	3.96
10208624	1 1/2"	38	58.1	42	267	5.07
10208632	2"	51	71.1	42	660	7.07

