Hydroscand T1111

Produktgruppe	110
Farve	Sortér
Udvendig modstand	Slid, Olie, Vejr
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	PU
Indvendig materiale	PE
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slangen er velegnet til højtrykshydraulik. Slangen er også velegnet til højtryksgasapplikationer, men skal så punkteres. På grund af inderrøret af polyester bevarer slangen sin fleksibilitet i kolde temperaturer. OBS! Luft og vand max +70°C

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
10310103	3/16"	5	9.7	36	30	0.12
10310104	1/4"	6.5	11.7	31	40	0.15
10310105	5/16"	8	13.2	25	55	0.19
10310106	3/8"	10	16.5	22.5	65	0.22
10310108	1/2"	13	18.8	19	85	0.29
10310110	5/8"	16	22	14	115	0.33
10310112	3/4"	19	25.8	11.5	145	0.43
10310116	1"	25	33	9.5	180	0.62