

Hydroscand T1112, tvilling



Produktgruppe	110
Farve	Sortér
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	2
Udvendig modstand	Slid, Olie, Vejr
Udvendig materiale	PU
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Velegnet til højtrykshydraulik. Inderslangen af polyester gør, at slangen bevarer sin fleksibilitet, også når den er kold. Slangen kan også bruges til højtryks, men skal så punkteres. OBS! Luft og vand max +70°C.

Varenummer	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	ID (tommer)	ID (mm)	Vægt (kg)
10320303	9.7	36	30	3/16"	5	0.24
10320404	11.7	31	40	1/4"	6.5	0.3
10320505	13.2	25	55	5/16"	8	0.38
10320606	16.5	22.5	65	3/8"	10	0.44
10320808	18.8	19	85	1/2"	13	0.58
10321010	22	14	115	5/8"	16	0.67
10321212	25.8	11.5	145	3/4"	19	0.89
10321616	33	9.5	180	1"	25	1.24

