

HØJTRYKSPOLESLANGE HTP-1C



Produktgruppe	110
Udvendig udførelse	Priklet
Sikkerhedsfaktor	1:2.5
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid
Resistens indvendig slange	Temperatur
Maks. temperatur (°C)	155
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slangen er beregnet til højtryksrensere, hvor lav vægt og fleksibilitet er påkrævet. Fås i sort, oliebestandigt design til værksteder og vaskehaller og blå design til følsomme miljøer.

Varenummer	Farve	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Sprængtryk (MPa)	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
10540104	Sort	40	75	100	1/4"	6.5	12.4	0.19
10540105	Sort	40	85	100	5/16"	8	14	0.2
10540204	Blå	40	75	100	1/4"	6	12.4	0.18
10540205	Blå	40	85	100	5/16"	8	14	0.2
10540206	Blå	40	90	100	3/8"	9.5	15.6	0.26
10540208	Blå	40	130	100	1/2"	12.7	18.7	0.36

