

Hi-Temp



Produktgruppe	100
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid
Resistens indvendig slange	Varme, Olie
Medie	Olie
Slangemærkning	white
Maks. temperatur (°C)	135
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slangen er velegnet til hydraulikledninger, lastbilmotorer og til transport af olie og benzin ved ekstra høje ydre temperaturer. DNV og MED godkendt.

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
10710004	22.5	100	1/4"	6.5	13.5	0.23
10710008	16	180	1/2"	13	20.6	0.44
10710010	13	200	5/8"	16	23.5	0.5
10710012	10.5	240	3/4"	19	27.7	0.66
10710016	8.8	300	1"	25	35.6	0.93
10710020	6.3	420	1 1/4"	32	43.5	1.14
10710024	5	500	1 1/2"	38	50.6	1.8
10710032	4	630	2"	51	64	2.01

