

P.T.F.E. SLANGE



Produktgruppe	110
Farve	Sølv
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Kemikalier, Olie, Vand
Sikkerhedsfaktor	1:4
Indvendig materiale	PTFE
Maks. temperatur (°C)	260
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålspiral
Min. temperatur (°C)	-60

En slange, der er meget velegnet til krævende miljøer sammen med opløsningsmidler, maling, brændstoffer, hydraulikolier, fødevarer og mange andre applikationer, hvor der kræves høj temperatur, højt tryk, modstandsdygtighed over for kemikalier og elastiske egenskaber. Aldersbestandig. Hylse: 4200-26-xx

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
10920102	22.5	40	1/8"	3.35	6.27	0.06
10920103	19	50	3/16"	4.83	7.87	0.08
10920104	18	75	1/4"	6.48	9.27	0.11
10920105	17.5	100	5/16"	8	11.18	0.15
10920106	16.5	125	3/8"	9.65	12.45	0.16
10920108	12	165	1/2"	12.83	16	0.22
10920110	8.8	200	5/8"	16	19.3	0.29
10920112	7	230	3/4"	19.18	22.86	0.38
10920116	6	300	1"	25.53	29.46	0.5

