EGEFLEX 1



Produktgruppe	100
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Udvendig modstand	Olie, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Slangemærkning	white
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	1
Forstærkningsmateriale	Flettet stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

zonbestandig slange til applikationer med medium/høje tryk og meget udvendig slid. Svarer til EN 853 1SN (25.0-4.0 MPa). Slangen er godkendt af MSHA (flammesikker). Varenumre, der ender på -30, leveres på en rulle. Samlinger kan forekomme, maks. 4 længder/spolen og en minimumslængde på 5 meter pr. længde.

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
11010004	1/4"	6.5	13.4	22.5	100	0.23
11010006	3/8"	9.5	17.4	18	130	0.34
11010008	1/2"	13	20.6	16	180	0.42
11010012	3/4"	19	27.7	10.5	240	0.6
11010016	1"	25	35.6	8.8	300	0.89
11010020	1 1/4"	32	43.5	6.3	420	1.28
11010024	1 1/2"	38	50.6	5	500	1.52

