

Egefex 1 CO



Produktgruppe	100
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Resistens indvendig slange	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Olie, Vejr
Slangemærkning	blue
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Ozonbestandig slange til medium- og højtryksapplikationer, og som tåler højt eksternt slid. Opfylder kravene i EN 853 1SN (25,0 – 4,0 MPa). DNV, MED og MSHA godkendt. Artikelnummer der slutter på -30, leveres på spolen. Samlinger kan forekomme, dog maksimalt 4 længder/spolen og en minimumslængde på 5 meter pr. længde.

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg/m)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
11011403	3/16"	5	11.8	0.19	25	90	0.19
11011405	5/16"	8	15	-	21.5	115	0.23
1101140630	3/8"	10	17.4	-	18	125	0.29
1101140830	1/2"	13	20.6	-	16	180	0.41
11011410	5/8"	16	23.7	-	13	200	0.44
11011412	3/4"	19	27.7	-	10.5	240	0.57
11011424	1 1/2"	38	50.6	-	5	500	1.4

