

EgefleX 2



Produktgruppe	100
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Olie, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie
Udvendig materiale	Syntetisk gummi
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slange til medium til højt tryk. Svarer til kravene i EN 853 2SN (41,5-8,0 MPa)

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
11020003	41.5	90	3/16"	5	13.4	0.3
11020004	40	100	1/4"	6.5	15	0.38
11020005	35	115	5/16"	8	16.6	0.44
11020006	33	130	3/8"	9.5	19	0.55
11020008	27.5	180	1/2"	13	22.2	0.69
11020012	21.5	240	3/4"	19	29.3	0.91
11020016	16.5	300	1"	25	38.1	1.32
11020020	12.5	420	1 1/4"	32	48.3	1.98
11020024	9	500	1 1/2"	38	54.6	2.37
11020048	5	900	3"	76.2	91.3	4.04

