

Egefleflex 2 CO



Produktgruppe	100
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Varme, Vejr,
Resistens indvendig slange	Olie
Udvendig materiale	Syntetisk gummi
Slangemærkning	orange
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slange til applikationer med medium til høje tryk og meget udvendigt slid. Opfylder kravene i EN 853 2SN. DNV, MED og MSHA godkendt til dimensioner 3/16" - 1". Artikelnummer der slutter på -30, leveres på undertråd. Samlinger kan forekomme, dog maksimalt 4 længder/spolen og en minimumslængde på 5 meter pr. længde.

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
11021404	40	100	1/4"	6.5	15	0.31
1102140430	40	100	1/4"	6.5	15	0.31
11021405	35	115	5/16"	8	16.6	0.39
1102140530	35	115	5/16"	8	16.6	0.39
11021406	33	130	3/8"	10	19	0.46
1102140630	33	130	3/8"	10	19	0.46
1102140830	27.5	180	1/2"	13	22.2	0.55
11021410	25	200	5/8"	16	25.4	0.67
11021412	21.5	240	3/4"	19	29.3	0.84
11021416	16.5	300	1"	25	38.1	1.24
11021420	12.5	420	1 1/4"	32	48.3	1.8
11021424	9	500	1 1/2"	38	54.6	2.18
11021432	8	630	2"	51	67	2.81

