

Kappaflex 2 CO Smooth



Produktgruppe	100
Udvendig udførelse	Glat
Farve	Grøn
Udvendig modstand	Slid, Olie, Ozon
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundet rør / slanger	1
Udvendig materiale	Syntetisk gummi
Slangemærkning	orange
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slange til applikationer med medium til højt tryk og meget udvendigt slid. Overgår kravene i EN 857 2SC (42,5 - 21,0 MPa) Artikelnummer der slutter på -30, leveres på undertråd. Samlinger kan forekomme, dog maksimalt 4 længder/spolen og en minimumslængde på 5 meter pr. længde.

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
1104170430	1/4"	6.5	13.4	42.5	75	0.29
11041705	5/16"	8	15	40	85	0.34
11041706	3/8"	10	17.2	35	90	0.42
11041708	1/2"	13	20.4	31	130	0.58
1104170830	1/2"	13	20.4	31	130	0.58
11041710	5/8"	16	23.9	28	160	0.7
1104171230	3/4"	19	27.7	28	195	0.82
11041716	1"	25	35.4	21	250	1.19

