

Kappaflex 2K XA



Produktgruppe	100
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Glat
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Ekstra slidstærk, Olie, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Udvendig materiale	Syntetisk gummi
Slangemærkning	white
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Flettet stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Ozonbestandig slange til applikationer med højt tryk og meget udvendigt slid. Tryk og dimensioner svarende til EN 857 2SC. Slangen er MSHA godkendt (flammesikker).

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
11052104	45	45	1/4"	6.5	13.4	0.28
11052105	42	60	5/16"	8	15	0.35
11052106	38.5	70	3/8"	10	17.4	0.39
11052108	34.5	90	1/2"	13	20.6	0.54
11052110	29	130	5/8"	16	23.7	0.68
11052112	28	160	3/4"	19	27.7	0.88
11052116	20	210	1"	25	35.6	1.23

