

Kappaflex 2K CO Rock



Produktgruppe	100
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Farve	Sortér
Udvendig modstand	Slid, Olie, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	Syntetisk gummi
Slangemærkning	Grøn med svart text
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Flettet stålwire
Min. temperatur (°C)	-50

Slange tilpasset til kritiske applikationer og ekstreme forhold i marine, skov, miner og byggeri. Slangen er kompakt og meget ozon- og slidbestandig og kan modstå høje tryk. Overstiger EN 857 2SC. Certificeret i henhold til DNV, MED og MSHA. Slangen er impulstestet op til 1.000.000 cyklusser (1 1/4 "til 200.000 cyklusser). Artikelnummer der slutter på -30, leveres på undertråd. Samlinger kan forekomme, dog maksimalt 4 længder/spolen og en minimumslængde på 5 meter pr. længde.

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
11056304	1/4"	6.5	13.4	45	45	0.27
1105630430	1/4"	6.5	13.4	45	45	0.27
11056305	5/16"	8	15	42	60	0.32
1105630530	5/16"	8	15	42	60	0.32
11056306	3/8"	10	17.4	38.5	70	0.38
1105630630	3/8"	10	17.4	38.5	70	0.38
11056308	1/2"	13	20.6	34.5	90	0.53
1105630830	1/2"	13	20.6	34.5	90	0.53
11056310	5/8"	16	23.6	29	130	0.66
11056312	3/4"	19	27.7	28	160	0.87
11056316	1"	25	35.6	20	210	1.17
11056320	1 1/4"	32	43.5	17.5	300	1.59

