

Deltaflex 4 CT



Produktgruppe	110
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Varme, Vejr,
Resistens indvendig slange	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:4
Slangemærkning	yellow
Maks. temperatur (°C)	121
Forstærkning	4
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Slangen er velegnet til høje tryk i kombination med meget bøjning. Overgår kravene i EN 856 4SP og EN 856 4SH (1 1/4" - 2"). DNV, MED og MSHA godkendt.

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	Bøjningsradius (mm)	ID (tommer)	ID (mm)	OD (mm)	Vægt (kg)
11151006	44.5	130	3/8"	10	21.4	0.7
11151008	42.5	180	1/2"	13	24.6	0.85
11151010	39	225	5/8"	16	28.2	1.11
11151012	35	280	3/4"	19	32.2	1.41
11151020	34.5	460	1 1/4"	32	45.5	2.57
11151024	29	560	1 1/2"	38	53.5	3.32
11151032	25	700	2"	51	68.1	4.7

