HYDROWATER, INDUSTRIVANDSLANGE 10/12 BAR



Produktgruppe	140
Farve	Rød
Udvendig udførelse	Glat
Udvendig modstand	Slid, Vejr
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	SBR/EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	SBR
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-30

Spuleslange til industri, byggepladser, sportsfaciliteter og vaskehaller. Let at håndtere, let vægt, holdbar og vejrbestandig.

Varenummer	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14010008	13	50	19	80	1.2	0.28
14010010	16	50	23	100	1.2	0.32
14010012	19	50	26	110	1.2	0.37
14010016	25	50	33	150	1.2	0.54
14010020	32	40	42	192	1	0.67
14010024	38	40	48	228	1	0.8
14010025	45	40	55	271	1	1
14010032	51	40	60	300	1	1.07
14010040	63	40	73	381	1	1.51
14010048	76	40	86	450	1	2.05
14010064	102	40	114	800	1	3.03
14010096	152	40	162	1,220	1	4.23



HYDROSCAND