

PUMPFLUSH SW, HOVEDLEDNINGSSLANGE 10 BAR, KAN RULLES FLAD



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Vejr
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	SBR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	SBR
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-30

Slangen bruges som nedløbsrør til kunstvanding, havearbejde og sportsfaciliteter. Kan fladrulles til nem opbevaring og transport.

Varenummer	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
14030016	31	1	25	40	0.38
14030020	38	1	32	40	0.47
14030024	45	1	38	40	0.65
14030032	57	1	50	40	0.83
14030040	70.5	1	63.5	40	1.04
14030048	82	1	75	20	1.2
14030064	108	1	100	20	1.78
14030096	160	1	152	20	2.65
14030203	215	1	203	20	5.32

