# AFTAPNINGSSLANGE PVC, KAN RULLES FLAD



| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | 140 |
| **Farve** | Blå |
| **Udvendig udførelse** | Glat |
| **Sikkerhedsfaktor** | 1:3 |
| **Bundtet rør / slanger** | 1 |
| **Medie** | Vand |
| **Antistatisk wire** | Nej |
| **Udvendig materiale** | PVC |
| **Flad rulle** | Nej |
| **Indvendig materiale** | PVC |
| **Maks. temperatur (°C)** | 60 |
| **Forstærkning** | Ingen ekstra armering |
| **Forstærkingsmateriale** | Tekstil |
| **Min. temperatur (°C)** | -10 |

Holdbar og aldersbestandig aftapningsslange til pumper. Kan også bruges som slangebeskyttelse. Fladvalset. Andre dimensioner og trykklasser på forespørgsel. Arbejdstrykket gælder ved +20°C.

| Varenummer | Arbejdstryk ( Mpa) | ID (mm) | Meter pr. rulle | OD (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **14050012** | 0.7 | 19 | 100 | 21.6 | 0.11 |
| **14050016** | 0.7 | 26 | 100 | 29 | 0.17 |
| **14050020** | 0.7 | 33 | 100 | 35.9 | 0.2 |
| **14050024** | 0.5 | 41 | 100 | 43.5 | 0.21 |
| **14050032** | 0.5 | 53 | 100 | 55.6 | 0.27 |
| **1405003291** | 0.5 | 53 | 50 | 55.6 | 0.27 |
| **14050040** | 0.4 | 66 | 100 | 69 | 0.38 |
| **1405004891** | 0.4 | 78 | 50 | 81.4 | 0.53 |
| **14050064** | 0.4 | 104 | 100 | 107.5 | 0.7 |
| **1405006491** | 0.4 | 104 | 50 | 107.5 | 0.7 |
| **14050080** | 0.3 | 128 | 100 | 131.7 | 0.94 |



HYDROSCAND