

RADIATORLL, KØLERSLANGE 4 BAR



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	EPDM
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	EPDM
Maks. temperatur (°C)	125
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Radiatorslange som er velegnet til kølesystemer, varmt vand, glykol etc. Slangen er også velegnet til visse kemikalier.

Varenummer	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14094020	32	40	40	0.4	0.63
14094022	35	40	43	0.4	0.69
14094024	38	40	47	0.4	0.83
14094031	48	40	57	0.4	1.11
14094032	50	40	60	0.4	1.15
14094038	55	40	65	0.4	1.29
14094039	60	40	70	0.4	1.33
14094040	65	40	76	0.4	1.4
14094044	70	40	80	0.4	1.65
14094048	75	40	86	0.4	1.66
14094051	80	40	90	0.4	1.82
14094056	90	40	100	0.4	2.03
14094064	100	40	111.5	0.4	2.27

