

Radiator flex, korrugeret kølerslange



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Korrugeret
Udvendig modstand	Slid, Varme, Olie
Resistens indvendig slange	Varme
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	EPDM
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	120
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Anvendes som kølerslange i køretøjer, hvor der kræves høj fleksibilitet. Slangens specielle korrugering tillader kraftige bøjninger, uden at den knækker. Bruges også som varmtvandslange i industrien.

Varenummer	Vakuums maks %	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14095010	80	16	40	25	60	0.5	0.39
14095012	80	20	40	29	70	0.5	0.46
14095014	80	22	40	31	75	0.5	0.52
14095016	80	25	40	34	85	0.5	0.57
14095020	80	32	40	41	105	0.5	0.75
14095022	80	35	40	44	115	0.5	0.81
14095024	80	38	40	47	130	0.5	0.87
14095026	80	42	40	51	140	0.5	0.95
14095030	80	45	40	54	150	0.5	1
14095032	80	51	40	60	165	0.5	1.12
14095039	80	60	40	70	200	0.5	1.7
14095040	80	63	40	73.5	210	0.5	1.8
14095044	80	70	40	80	220	0.5	1.87
14095048	80	76	40	86	250	0.5	2
14095051	80	80	40	90	270	0.5	2.15
14095064	80	102	40	113	340	0.5	2.7



Varenummer	Vakuum maks %	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
------------	---------------	---------	-----------------	---------	---------------------	--------------------	-----------

