

AQUASEWER, KANALSPULESLANGE GUMMI 250 BAR



Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Glat
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:2.5
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Vejr
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	SBR
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	NR/BR
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-35

Varenummer	Gevind 1	Gevind 2	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14150608	-	-	13	60	25	70	25	0.46
1415060890	Udvendig	Udvendig	13	60	25	70	25	0.46
14150808	Indvendig	Udvendig	13	80	25	70	25	0.46
1415080890	Udvendig	Udvendig	13	80	25	70	25	0.46
14151208	Indvendig	Udvendig	13	120	25	70	25	0.46
1415120890	Udvendig	Udvendig	13	120	25	70	25	0.46
14151216	Indvendig	Udvendig	25	120	39	110	25	0.87
14151220	Indvendig	Udvendig	32	120	48	150	25	1.28

