

HYDROAIR, TRYKLUFDSLANGE 15 BAR



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Glat
Medie	lufttryk, Luft
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	SBR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	SBR
Maks. temperatur (°C)	70
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-25

Tryklufdslange til de fleste applikationer, værktøj, trykluftheder, klippebor mv. Anvendes i ingeniør-, mine- og byggeindustrien. Klarer olietåge.

Varenummer	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
14200008	22	130	1.5	13	40	0.38
14200010	25	160	1.5	16	40	0.44
14200016	36	250	1.5	25	40	0.8
14200020	44	320	1.5	32	40	1.02
14200024	52	380	1.5	38	40	1.36
14200048	90	750	1.5	76	40	2.45
14200064	115	1,000	1.5	102	40	3.24

