

Trykluftslange PVC



Produktgruppe	140
Farve	Transparent
Udvendig udførelse	Glat
Medie	lufttryk, levnedsmiddel, Vand, Luft
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PVC
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	PE
Min. temperatur (°C)	-5

Slangen bruges til trykluft og transport af vand. Specielt velegnet til indendørs brug. Ikke benzin. Fødevaregodkendt.

Varenummer	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14220004	6	50	11	60	2	0.08
14220005	8	50	13	80	2	0.1
14220006	10	50	15	100	2	0.12
14220008	13	50	18	130	1.5	0.15
14220010	16	50	21	160	1.4	0.18
14220016	25	50	32	250	0.9	0.39
14220020	32	25	39	320	0.8	0.48
14220024	38	25	47	380	0.6	0.74
14220032	50	25	60	510	0.5	1.06

