



Produktgruppe	142
Farve	Transparent
Udvendig udførelse	Glat
Medie	lufttryk, levnedsmiddel, Vand, Luft
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Indvendig materiale	PVC
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	PE
Min. temperatur (°C)	-5

Varenummer	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vægt (kg)
14220106	30	16	55	-	10	0.13
14220108	30	19	75	-	12.5	0.15
14220112	30	26	120	-	19	0.27
14220116	30	33	175	-	25	0.39
14220120	25	42	225	-	32	0.63
14220206	100	16	55	-	10	0.1
14220208	100	19	75	-	12.5	0.15
14223004	100	12	17	2	6	0.11
14223005	100	13	25	1.8	8	0.13
14223006	100	15	30	1.8	10	0.15
14223008	50	18	52	1.2	13	0.18
14223010	50	21	60	1	16	0.21
14223012	50	25	70	1	19	0.3
14223016	50	32	100	0.8	25	0.45
14223020	50	42	200	0.8	32	0.66
14223024	50	48	300	0.8	38	0.87
14223032	25	62	450	0.8	50	1.35

