

TRYCKLUFTSLANGE PVC, 15 BAR



Produktgruppe	140
Farve	Blå
Udvendig udførelse	Glat
Medie	lufttryk, Luft
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PVC
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	PE
Min. temperatur (°C)	-20

Meget let, fleksibel og kuldebestandig slange til tryklufftaggregater og værktøj som klippebor, slibere og spyd, nittehammere, luftmejsler mv. Anvendes i den mekaniske minedrift og byggeindustrien. også velegnet til vand. Modstandsdygtig over for olietåge.

Varenummer	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
14242004	11	45	1.5	6.3	50	0.09
14242005	13	56	1.5	8	50	0.11
14242006	15.5	70	1.5	10	50	0.15
14242008	19	89	1.5	12.7	50	0.22
14242012	26.5	133	1.5	19	50	0.36
14242016	33.5	175	1.5	25	50	0.54

