

HYDROIL, OLIE TRYKSLANGE 10 BAR



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Glat
Medie	Olie
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Flad rulle	Nej
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	NBR
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-20

Returslange til hydrauliksystem. Bruges også som gårdtankslange til diesel og mineralolier. Specielt antistatisk syntetisk ydre gummi. For større dimensioner se 1435. Slangen er ikke egnet til benzin eller som brændstoftype til benzinpumpe, dieselpumpe og som brændstofslange i bilmotorrum.

Varenummer	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14300003	5	40	12	30	1	0.11
14300004	6	40	13	35	1	0.12
14300006	10	40	17	45	1	0.18
14300008	13	40	20	50	1	0.25
14300010	16	40	24	60	1	0.32
14300012	19	40	27	65	1	0.37
14300016	25	40	35	80	1	0.63

