

Multioil, olietryksslange 20 bar



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Glat
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	El
Elektrisk modstand	10^6 Ohm
Resistens indvendig slange	elektricitet
Medie	Olie og benzin
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	Syntetisk gummi
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Meget god allround-slange til mange anvendelser, inklusive som returslange til hydrauliksystemer, diesel, benzin, blyfri benzin og E85 med et maksimum på 30% aromatisk indhold. Den ydre gummi er modstandsdygtig over for ydre påvirkninger i form af olie, slid, vejr og varme. Elektrisk modstand 10^6 Ohm.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14325004	36	2	6	40	13	0.16
14325006	60	2	10	40	17	0.23
14325010	100	2	16	40	24	0.46
14325012	120	2	20	40	29	0.63
14325016	150	2	25	40	35	0.83

