

Exmarin, udstødnings- / påfyldningsslange maritim



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Udvendig modstand	Olie
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie og benzin
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	NBR/SBR
Flad rulle	Nej
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-30

Udstødnings- og påfyldningsslange til både. Overholder ISO 7840A1, som bl.a. betyder, at afgasslangen kan modstå åben ild i 2,5 minutter uden at lække. For korrugeret våd udstødningslange se 1434-70.

Varenummer	Vakuum maks %	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14340012	80	19	40	29	120	0.3	0.63
14340016	80	25	40	35	150	0.3	0.78
14340020	80	32	40	42	190	0.3	0.94
14340024	80	38	40	48	230	0.3	1.09
14340032	80	50	40	60	300	0.3	1.41
14340038	80	55	40	65	330	0.3	1.53
14340040	80	63.5	40	73.5	380	0.3	1.86
14340048	80	76	20	86	460	0.3	2.25
14340056	80	90	20	100	540	0.3	2.67

