

Maritim vådudstødningsslange SAE J2006



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Korrugeret
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Ventilation, Vand
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	EPDM
Maks. temperatur (°C)	120
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-30

Marine våd udstødningsslange i overensstemmelse med SAE J2006 R1 og R2. Meget modstandsdygtig over for havvand, våde udstødningsgasser, ozon og UV-stråling. Letvægts med korrugeret ydre gummi. Udformningen af slangen med stålspiralen gør den meget fleksibel. Godkendt af Lloyd's Register of Shipping certifikat nummer 02/00029

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14347020	48	0.4	32	80	40	40	0.65
14347024	60	0.4	40	80	40	50	0.89
14347028	68	0.4	45	80	40	55	1
14347032	78	0.4	51	80	40	61	1.13
14347035	86	0.3	57	80	40	67	1.25
14347039	90	0.3	60	80	40	70	1.31
14347040	95	0.3	65	80	40	73	1.39
14347048	115	0.3	76	80	40	87	1.61
14347056	135	0.2	90	80	40	101	2.11
14347064	155	0.2	102	80	20	112	2.35
14347069	167	0.2	110	80	20	122	2.82
14347080	190	0.2	127	80	20	139	3.18
14347096	230	0.2	152	80	20	165	4.16
14347203	305	0.2	203	80	20	218	6.54

