


TANKOIL SW, TANKBILSLANGE 10 BAR, ANTISTATISK WIRE



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Medie	Olie og benzin
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Ja
Udvendig materiale	NBR/SBR
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-35

Slangen er beregnet til transport af petroleumsprodukter med et aromatindhold på max. 50 %. Anvendes med fordel på tankskibe, samt i raffinaderier. Udstyret med en antistatisk ledning

Varenummer	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vægt (kg)
14350014	40	32	165	1	22	0.53
14350016	40	35	250	1	25	0.59
14350018	40	38	240	1	28	0.64
14350024	40	51	380	1	38	0.86
14350026	60	56	340	1	42	1.55
14350032	40	64	500	1	50	1.67
14350040	40	79	650	1	63.5	2.17
14350048	40	91	750	1	75	2.71
14350064	40	116	820	1	100	3.18

