Mathilda P.T.F.E. ISO 7840A1



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Medie	Olie, Benzin, Gas
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Indvendig materiale	PTFE
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	CSM
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	250
Forstærkning	1
Min. temperatur (°C)	-60

Slange til krævende miljøer, hvor der kræves høj temperatur, højt tryk, modstandsdygtighed over for kemikalier og elastiske egenskaber. Fremragende til fx maling, brændstoffer, hydraulikolier og fødevarer. ældningsbestandig. Inderrøret leder ikke strøm. Syrefast forstærkning AISI 304 Temperatur -40° C - + 150°C refererer til ydre gummi. Hylse: 4200-15-xx

Varenummer	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14365004	6.4	40	12.2	38	15	0.17
14365006	9.5	40	15.5	64	10	0.23
14365008	12.7	40	18.5	89	8.2	0.33

