R-FOUR, RETUR- OG SUGESLANGE SAE 100 R4



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Vejr
Resistens indvendig slange	Olie
Medie	Olie
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	SBR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	Syntetisk gummi
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Suge- og genopfyldningsslange til hydraulikanlæg. Også velegnet til lavtryk hydraulik. Slangen opfylder kravene i henhold til SAE 100 R4.

Varenummer	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
14380010	25	80	2.1	15	90	40	0.5
14380012	30	120	2.1	19	90	40	0.61
14380014	32	130	1.7	22	90	40	0.65
14380016	36	145	1.7	25	90	40	0.82
14380020	43	195	1.4	32	90	40	1.08
14380024	50	250	1	38	90	40	1.27
14380026	54	275	0.8	42	90	40	1.4
14380032	62	300	0.7	50	90	40	1.6
14380039	74	350	0.4	60	90	40	2.35
14380040	76	355	0.4	63	90	40	2.41
14380048	90	455	0.4	76	90	40	3.15
14380064	116	610	0.2	102	90	40	4.4



HYDROSCAND