Cobra kemikalieslange EPDM EN12115



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Sikkerhedsfaktor	1:4
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Kemikalier
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	EPDM
Maks. temperatur (°C)	120
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Suge- og trykslange til aggressive kemikalier. Anvendes til af- og pålæsning af tankvogne, jernbanevogne, fragtskibe og i stationære installationer i kemiske anlæg. Kemikalieslangen er fleksibel og tåler godt udvendigt slid. I henhold til EN 12115. Elektrisk modstand: < 10<sup>6 Ohm.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14501012	65	1.6	19	90	40	31	1.5
14501020	120	1.6	32	90	40	44	0.99
14501024	155	1.6	38	90	40	51	1.3
14501032	215	1.6	50	90	40	66	2.13
14501040	275	1.6	63.5	90	40	79.5	2.86
14501048	330	1.6	75	90	40	91	3.41
14501064	450	1.6	100	90	40	116	4.41



HYDROSCAND