

VIPER, KEMIKALIESLANGE UPE EN 12115



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Medie	Kemikalier
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	UPE
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-35

Suge- og tryksslange til aggressive kemikalier. Kemikalieslangen er fremragende til installationer på tankbiler og stationære anlæg i den kemiske industri. I henhold til EN 12115. Elektrisk modstand: <10⁶ Ohm.

Varenummer	ID (mm)	Vakuump maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
14503012	19	90	40	31	115	1.6	0.75
14503016	25	90	40	37	155	1.6	0.92
14503020	32	90	40	44	200	1.6	1.1
14503024	38	90	40	51	240	1.6	1.39
14503032	50	90	40	66	330	1.6	2.3
14503040	63.5	90	40	79.5	415	1.6	3.09
14503048	75	90	20	91	500	1.6	3.54
14503064	100	90	20	116	675	1.6	4.63

