

Ontario, dampslange, 18 bar



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Medie	Damp
Sikkerhedsfaktor	1:10
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Varme
Resistens indvendig slange	Varme
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	EPDM
Maks. temperatur (°C)	210
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Dampslange til høje tryk og temperaturer. Slangen er beregnet til opvarmning og rengøring i vej-, bygge-, petrokemiske, pap- og papirindustrien m.m. Kan håndtere temperaturer midlertidigt op til 232°C og er let og fleksibel. Dampkobling: 5061-10-xx, 5062-10-xx

Varenummer	Meter pr. rulle	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vægt (kg)
14540006	60	21	1.8	10	0.37
14540008	60	25	1.8	13	0.5
14540012	60	32	1.8	19	0.66
14540016	60	38	1.8	25	0.88
14540020	60	46	1.8	32	1.29
14540024	60	54	1.8	38	1.29
14540032	60	67	1.8	51	2.26

