

YELLOW PYTHON, 30 BAR



Produktgruppe	140
Farve	Gul
Udvendig udførelse	Glat
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Varme, Ozon
Resistens indvendig slange	Varme
Medie	Kemikalier
Sikkerhedsfaktor	1:3
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	EPDM
Maks. temperatur (°C)	120
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

En meget fleksibel slange med et bredt temperaturområde. Velegnet til luft, varmt og koldt vand og modstandsdygtig over for lette kemikalier. God ozonbestandighed. Tåler temperaturer midlertidigt op til 140°C

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14560004	40	3	6	40	14	0.18
14560006	60	3	10	40	20	0.34
14560008	80	3	13	40	23	0.4
14560010	100	3	16	40	27	0.52
14560012	110	3	19	40	30	0.6
14560016	150	3	25	40	37	0.88
14560020	320	3	32	40	44	0.95
14560024	380	3	38	40	51	1.2
14560032	500	3	50	40	66	1.93

