

Transparent suge- og tryksslange PU/PVC



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Glat
Farve	Transparent
Medie	levnedsmiddel, Materiale, Olie
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	PVC
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PU
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	90
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålspiral
Min. temperatur (°C)	-20

En stærk og meget fleksibel slange til sug og tryk. Modstandsdygtig overfor bl.a. hydrauliske olier. Bruges også til transport af tørfoder. Transparent, fødevaregodkendt.

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
14614006	1.7	10	90	60	16	40	0.17
14614008	1.5	12.7	90	60	19	50	0.23
14614010	1.4	16	90	60	23	63	0.29
14614012	1.2	19.1	90	60	26	76	0.32
14614024	0.4	38	80	30	47.4	140	0.83
14614032	0.4	50	80	30	60.2	200	1.3
14614040	0.3	65	80	30	76.4	325	0.8
14614048	0.3	76	70	30	89	380	1.3
14614064	0.2	102	70	30	117	510	1.5

