

Vakuumslange Polyuretan



Produktgruppe	140
Farve	Transparent
Udvendig udførelse	Korrugeret
Medie	levnedsmiddel, Materiale, Ventilation
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PU
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PU
Maks. temperatur (°C)	85
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	PVC
Min. temperatur (°C)	-25

Velegnet som ventilationsslange og udsugningsslange til gas, røg og støvpiller. Også velegnet som materialetransportslange til fx løsuldisolering. Slangen er glat indvendig og har god fleksibilitet. Fås også i antistatisk version (1463-40-xx). Fødevaregodkendt.

Varenummer	OD (mm)	Tykkelse (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
14631016	26.2	0.5	25	0.06	25	40	20	0.19
14631020	33.2	-	32	0.06	32	40	20	0.19
14631024	39.2	-	38	0.04	38	30	20	0.25
14631030	46.2	-	45	0.04	45	30	20	0.32
14631032	51.4	-	50	0.04	50	30	20	0.39
14631039	61.4	-	60	0.04	60	30	20	0.44
14631048	76.4	-	75	0.03	75	30	20	0.6
14631050	81.4	-	80	0.02	80	30	20	0.65
14631055	91.6	-	90	0.02	90	30	20	0.75
14631064	101.6	-	100	0.02	100	30	20	0.85
14631080	126.6	-	125	0.02	125	30	20	1.17
14631096	153.8	-	150	0.01	152	30	20	1.45
14631160	161.8	-	160	0.01	160	30	20	1.7
14631180	181.8	-	180	0.01	180	30	10	2

