

COAL, RENHOLDNINGSSUGESLANGE M51, ANTISTATISK WIRE



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Korrugeret
Farve	Sortér
Udvendig modstand	Slid
Resistens indvendig slange	slitage
Medie	Materiale
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig materiale	NR/SBR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	NR
Antistatisk wire	Ja
Maks. temperatur (°C)	90
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-30

Elastisk og fleksibel transportslange til sanitetssugebiler. Slangen kan modstå kraftigt slid. Elektrisk modstand: Ikke-ledende indvendig gummi og antistatisk ledning. Slangen sælges kun i hele længder.

Varenummer	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg)
14675103	0.15	204	90	12	225	800	8.2
14675164	0.5	102	90	20	118	400	3.1
14675180	0.5	127	90	20	143	500	3.8
14675196	0.5	152	90	20	168	600	4.6

