

# TANKBILSLANGE EN12115 16 BAR ANTISTATISK WIRE



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>         | 140               |
| <b>Farve</b>                 | Sortér            |
| <b>Udvendig udførelse</b>    | Viklet mønster    |
| <b>Sikkerhedsfaktor</b>      | 1:4               |
| <b>Bundtet rør / slanger</b> | 1                 |
| <b>Medie</b>                 | Olie og benzin    |
| <b>Antistatisk wire</b>      | Nej               |
| <b>Udvendig materiale</b>    | CR                |
| <b>Flad rulle</b>            | Nej               |
| <b>Maks. temperatur (°C)</b> | 80                |
| <b>Forstærkning</b>          | 2                 |
| <b>Forstærkingsmateriale</b> | Stålwire, tekstil |
| <b>Min. temperatur (°C)</b>  | -30               |

Tankbilsslange, der opfylder kravene iht. EN12115. Slangen er beregnet til petroleumprodukter med maksimalt 55 % aromatindhold. Tekstilindsats med dobbelt spiral og to antistatiske ledninger. Elektrisk modstand: <10<sup>6</sup> Ohm.olie-, vejr- og slidbestandigt yderrør.

| Varenummer | Bøjningsradius (mm) | Arbejdstryk ( Mpa) | ID (mm) | Vakuump maks % | Meter pr. rulle | OD (mm) | Vægt (kg) |
|------------|---------------------|--------------------|---------|----------------|-----------------|---------|-----------|
| 14692016   | 150                 | 1.6                | 25      | 90             | 40              | 37      | 0.8       |
| 14692020   | 175                 | 1.6                | 32      | 90             | 40              | 44      | 0.98      |
| 14692024   | 225                 | 1.6                | 38      | 90             | 40              | 51      | 1.14      |
| 14692048   | 350                 | 1.6                | 76      | 80             | 40              | 92      | 2.83      |
| 14692064   | 450                 | 1.6                | 102     | 80             | 40              | 118     | 3.95      |

