

HYDROSCAND ARCTIC PVC SUGESLANGE -40°C



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Korrugeret
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PVC
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC
Maks. temperatur (°C)	45
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	PVC
Min. temperatur (°C)	-40

Sugeslange til slamsugere, korn og kunstgødning. Ekstrem smidig og fleksibel ved meget lave temperaturer. Slangens ekstra hårde PVC-spiral giver enestående beskyttelse mod eksternt slid/friktion. Slangen er oliebestandig.

Varenummer	Vakuump maks %	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
15081032	90	51	30	62	165	0.3	1.1
1508103290	90	51	50	62	165	0.3	1.1
15081048	90	76	30	89	260	0.3	1.8
1508104890	90	76	50	89	260	0.3	1.8
15081056	90	89	30	103	300	0.25	2.25
15081064	90	102	30	117	330	0.2	2.8
1508106490	90	102	50	117	350	0.3	2.8
15081080	90	127	20	144	420	0.1	4
15081096	90	152	20	170	510	0.1	5

