

# Blå silikoneslange



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe         | 140                   |
| Farve                 | Blå                   |
| Udvendig udførelse    | Glat                  |
| Sikkerhedsfaktor      | 1:3                   |
| Bundtet rør / slanger | 1                     |
| Medie                 | Vand                  |
| Antistatisk wire      | Nej                   |
| Udvendig materiale    | Silikone              |
| Flad rulle            | Nej                   |
| Indvendig materiale   | Silikone              |
| Maks. temperatur (°C) | 180                   |
| Forstærkning          | Ingen ekstra armering |
| Forstærkingsmateriale | Tekstil               |
| Min. temperatur (°C)  | -55                   |

Fremragende silikoneslange til køle- og varmeanlæg på busser og lastbiler. Silikonen kan tåle maskinrumsmiljøet, men bør IKKE bruges som transportslange til petroleumsprodukter, eller ligge i oliebad.

| Varenummer | OD (mm) | Bøjningsradius (mm) | Arbejdstryk ( Mpa) | ID (mm) | Meter pr. rulle | Vægt (kg) |
|------------|---------|---------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| 15092004   | 15      | 38                  | 0.58               | 6.3     | 30              | 0.12      |
| 15092005   | 16      | 41                  | 0.58               | 8       | 30              | 0.15      |
| 15092006   | 18      | 44                  | 0.58               | 9.5     | 30              | 0.24      |
| 15092008   | 25      | 50                  | 0.58               | 12.7    | 30              | 0.26      |
| 15092010   | 26      | 63                  | 0.58               | 15.8    | 30              | 0.3       |
| 15092012   | 27      | 76                  | 0.46               | 19      | 30              | 0.46      |
| 15092014   | 31      | 100                 | 0.46               | 22.3    | 30              | 0.57      |
| 15092016   | 35      | 125                 | 0.4                | 25      | 30              | 0.61      |

