

Aircomp kompressorslange 240°



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Medie	lufttryk, Luft
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Resistens indvendig slange	Mad, Varme
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	EPDM
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	EPR
Maks. temperatur (°C)	240
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Kompressorslange til bulktransport af pulverprodukter på lastbiler. Slangen er ekstrem fleksibel og kan modstå høje temperaturer. Det ydre gummi er vejr- og ozonbestandigt. Det indre rør er fødevaregodkendt ifølge FDA.

Varenummer	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
15211540	76	130	1	63.5	90	40	2
15211548	90	150	1	76	90	40	2.71
15211556	104	180	1	90	90	20	3.12
15211564	116	300	1	102	90	20	3.56

