

OLIESUGE- OG OLIETRYKSSLANGE, PVC



Produktgruppe	140
Farve	Blå
Udvendig udførelse	Let korrugeret
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Olie, Vand
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC/NBR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PVC/NBR
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	PVC
Min. temperatur (°C)	-25

Superelastisk oliebestandig suge- og tryksslange til paraffiner, smøreolier, mineralbaserede hydraulikolier, diesel, slam, vand mv. Let vægt og meget fleksibel. Fås også i antistatisk version, se 1533-10.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
15330012	100	0.7	19	90	50	26	0.36
15330016	115	0.7	25	90	50	34	0.48
15330020	130	0.6	32	90	50	41	0.58
15330024	140	0.6	38	90	50	48	0.67
15330032	200	0.5	51	90	50	61	0.98
15330040	275	0.5	63	90	50	75	1.35
15330048	310	0.5	76	90	50	88	1.7
15330064	410	0.4	102	80	30	116	2.6

