Let sprialsugeslange PVC



Produktgruppe	140
Farve	Transparent
Udvendig udførelse	Korrugeret
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PVC
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	PVC
Min. temperatur (°C)	-5

En letvægts PVC-slange til suge- og trykapplikationer. Velegnet til pulvertransport i landbrug, fødevareindustri og gartneri. Glat inderrør. Tolererer alkoholer, der ikke overstiger 28%. Fås i antistatisk version, se 1552-10.

Varenummer	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
15520012	20	70	50	27	80	0.7	0.28
15520016	25	70	50	31	100	0.7	0.35
15520019	30	70	50	37	120	0.5	0.41
15520020	32	70	50	39	128	0.5	0.46
15520024	38	70	50	45	152	0.5	0.57
15520025	40	70	50	47	160	0.5	0.59
15520030	45	70	50	52	200	0.6	0.78
15520032	50	70	50	58	200	0.5	0.83
15520040	65	70	50	74	260	0.4	1
15520044	70	70	50	79	280	0.4	1.13
15520048	76	70	50	85	300	0.4	1.45
15520056	90	70	25	100	415	0.6	1.75
15520064	100	70	25	115	400	0.3	2.15
15520069	110	50	25	122	440	0.3	2.25
15520080	127	50	25	138	690	0.4	3.65
15520096	152	50	25	164	800	0.3	5.1
15520200	203	50	10	217	1,250	0.3	7.85



HYDROSCAND