

Dairymaster, mælkeslange 10 bar



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Farve	Blå
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Vejr
Resistens indvendig slange	Mad
Medie	levnedsmiddel
Sikkerhedsfaktor	1:3
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	NR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	NR
Maks. temperatur (°C)	100
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Slangen er primært beregnet til håndtering af mælk, under afhentning og transport, men også til fødevarer som vin, øl, vand og alkohol (op til 40 % koncentration). Kan steriliseres ved en temperatur på +110°C i 10 minutter. Slangen overholder FDA og REACH godkendelse.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
15530020	95	1	32	90	40	44	0.99
15530024	115	1	38	90	40	50	1.27
15530032	150	1	51	90	40	63	1.64
15530040	190	1	63.5	90	40	75.5	2.07
15530048	230	1	76	90	40	90	2.76
15530064	300	1	102	90	40	117	4.07

