

Materialslange, PVC



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Glat
Medie	levnedsmiddel
Sikkerhedsfaktor	1:3
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PVC
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	PE, Stålwire
Min. temperatur (°C)	-25

Universalslange til suge- og trykledning af mad, drikkevand og alkohol op til 28%. Kan med fordel anvendes i vandanlæg, ved lastning og losning af tanke og containere samt til tørre materialer. Slangen kan også leveres i dimensionerne 3/4" - 6".

Varenummer	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Dimension (mm)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
15535012	28	70	2	12	19	90	60	0.45
15535016	35	80	1.6	16	25	90	60	0.64
15535020	42	100	1.6	-	32	90	60	0.8
15535024	51	115	1.4	-	38	90	30	1.1
15535032	64	150	1.2	32	50	90	30	1.6
15535040	77	190	1.2	40	63	90	30	3.95
15535048	91	190	1.2	48	75	90	30	2.9
15535064	117	295	1	64	100	90	20	4
15535080	145	370	0.7	-	127	90	20	5.8
15535096	171	480	0.5	-	152	90	20	6.85

