

UDSUGNINGSSLANGE VARMLUFT NEOPREN, ENKELTVÆVET



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Let korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Ventilation
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	CR
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	135
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålspiral
Min. temperatur (°C)	-35

Til transport af varme dampe, røg og udstødningsgasser. Slangen har en lav vægt og er meget fleksibel. Velegnet til brug i trange rum. Ikke brændbar og har god kemikalieresistens. Yderligere dimensioner på forespørgsel.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
15610016	17	0.15	25	5	4	0.12
15610020	19	0.15	32	5	4	0.16
15610029	26	0.15	44	4	4	0.21
15610032	30	0.15	51	4	4	0.25
15610040	36	0.13	63	4	4	0.31
15610048	42	0.11	76	3	4	0.42
15610055	49	0.11	89	3	4	0.5
15610064	55	0.11	102	2	4	0.56
15610080	69	0.09	127	2	4	0.8
15610096	81	0.08	152	1	4	1.04
15610180	94	0.06	180	1	4	1.21
15610203	107	0.06	203	1	4	1.39
15610254	132	0.04	254	0.5	4	2
15610305	158	0.01	305	0.3	4	2.41

