

Udsugningsslange varmluft neopren, dobbeltvævet



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Let korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Ventilation
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	CR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	CR
Maks. temperatur (°C)	135
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålspiral
Min. temperatur (°C)	-35

Til transport af varme dampe, røg og udstødningsgasser. Slangen har en lav vægt og er yderst fleksibel. Velegnet til brug i trange rum. Ikke brændbar og har god kemikalieresistens. Yderligere dimensioner er tilgængelige på forespørgsel.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
15611016	14	0.28	25	7	4	0.15
15611020	20	0.27	32	6	4	0.17
15611029	27	0.26	44	5	4	0.26
15611032	31	0.26	51	5	4	0.29
15611040	37	0.24	63	5	4	0.36
15611048	43	0.21	76	4	4	0.46
15611055	50	0.2	89	4	4	0.53
15611064	56	0.19	102	3	4	0.6
15611080	70	0.14	127	3	4	0.86
15611096	82	0.12	152	2	4	1.1
15611180	95	0.1	180	1	4	1.28
15611203	108	0.07	203	1	4	1.43

