

UDSUGNINGSSSLANGE VARMLUFT SILIKONE, DOBBELTVÆVET



Produktgruppe	140
Farve	Rød
Udvendig udførelse	Let korrugeret
Medie	Ventilation
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	Silikone
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	Silikone
Maks. temperatur (°C)	300
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålspiral
Min. temperatur (°C)	-50

Til transport af varme dampe, røg og udstødningsgasser. Silikoneslangen har en lav vægt og er yderst fleksibel. Velegnet til brug i trange rum. Ikke brændbar og har god kemikalieresistens. Yderligere dimensioner på forespørgsel.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
15621016	18	0.28	25	7	4	1
15621020	20	0.26	32	6	4	0.17
15621029	27	0.26	44	5	4	1
15621032	31	0.26	51	5	4	0.29
15621040	37	0.24	63	5	4	0.36
15621048	43	0.21	76	4	4	0.46
15621055	50	0.2	89	4	4	0.53
15621064	56	0.19	102	3	4	0.6
15621080	70	0.14	127	3	4	0.86
15621096	82	0.12	152	2	4	1.1
15621180	95	0.1	180	1	4	1.28
15621203	108	0.07	203	1	4	1.43

