

Polyuretanslange M 0,7



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Materiale
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PUR
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	90
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Kraftful og fleksibel sugeslange til transport af grus, cement, sand, savsmuld, benzin, olieprodukter og korn. Anvendes blandt andet i savværker, plast, papirmølleindustrien, flishåndtering og vognmandsbranchen. Slangen har god kemikalie-, olie- og opløsningsmiddelbestandighed, gode ældningsegenskaber og er antistatisk <10 Ohm, brandklassificeret i henhold til DIN 4102 B1, mikrobebestandig, fugtbestandig og halogenfri. Flere størrelser, længder og fødevarekvalitet er tilgængelige på forespørgsel.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg/m)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuums maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
15633012	20	0.17	0.14	20	40	15	25	-
15633016	30	-	0.33	25	80	10	30	0.25
15633020	40	-	0.25	32	71	10	40	0.35
15633024	46	-	0.21	38	66	10	46	0.39
15633025	48	-	0.21	40	66	10	48	0.4
15633032	58	-	0.17	51	52	10	58	0.45
15633038	63	-	0.15	55	44	10	63	0.51
15633040	72	-	0.13	63	37	10	71	0.48
15633041	73	-	0.13	65	37	10	73	0.65
15633048	84	-	0.11	76	29	10	84	0.6
15633064	110	-	0.08	102	22	10	110	0.84
15633070	119	-	0.07	110	22	10	119	1.03
15633074	124	-	0.07	115	22	10	124	1.15
15633076	129	-	0.07	120	22	10	129	1.16
15633080	135	-	0.07	127	22	10	135	1.18
15633140	149	-	0.06	140	15	10	149	1.38



Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg/m)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
15633160	170	-	0.06	160	15	10	170	1.74
15633165	175	-	0.04	165	15	10	175	1.78
15633170	180	-	0.04	170	15	10	180	1.8
15633180	190	-	0.04	180	15	10	190	1.9
15633220	230	-	0.03	220	7	10	230	2.52
15633228	240	-	0.03	228	7	10	238	2.63
15633254	264	-	0.03	254	7	10	264	3.02
15633305	315	-	0.03	305	7	10	315	3.22
15633318	330	-	0.03	318	7	10	328	3.38
15633350	360	-	0.01	350	7	10	360	3.6
15633400	410	-	0.01	400	5	10	410	4.45
15633450	460	-	0.01	450	5	10	460	5.06